


Boldhegn m nettag data: Type msi-FH-515:



Boldhegn msi-FH-515 Højder:

3000 - 4000 - 5000 - 6000 mm. Forudsat løftet 50 mm fra terræn.Ekskl. forhøjelse af stolper til nettag.

Boldhegn msi-FH-515 Stolpe afstand:

Trådnet højde 3000 mm monteres hegnsstolperne CC 3000 mm.

Trådnet højde 4000 mm monteres hegnsstolperne CC 2000 mm.

Trådnet højde 5000 – 6000 mm monteres hegnsstolperne CC 2500 mm.

Boldhegn msi-FH-515 HEGN-Hjørnestolper 90°

Trådnet i højde 3000 – 6000 mm af 80x80x4 mm firkantrør med påsvejst skinne for hegnstilslutning.

Hegnsstolpen er forhøjet 100 cm med beslag til montering af nettag.

Hegnsstolper leveres med påsvejst bundplade. Hegnsstolper faststøbes til frostfri dybde.

Trådnet i højde 3000 – 5000 mm forsynes med 2 stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsuretningen.

Trådnet i højde 6000 mm forsynes med 2 stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsuretningen.

Boldhegn msi-FH-515 HEGN-Midterstolpe:

Trådnet i højde 3000 – 6000 mm af 80x80x4 mm firkantrør med påsvejst skinne for hegnstilslutning.

Hegnsstolpen er forhøjet 100 cm med beslag til montering af nettag.

Trådnet i højde 3000 – 5000 mm forsynes med 2 stk. skråstiver af vinkeljern i hegnsuretningen. Trådnet i højde

6000 mm forsynes med 2 stk. skråstivere af vinkeljern i hegnsuretningen.

Boldhegn msi-FH-515 HEGN-Mellemstolpe:

Trådnet i højde 3000 – 4000 mm af 50x50x6 mm T-jern med huller for fastgørelse af tråd-fletværk.

Trådnet i højde 5000 – 6000 mm af IPE 80 profil med huller for fastgørelse af tråd-fletværk.

Hegnsstolpen leveres med påsvejst bundplade.Hegnsstolpen faststøbes til frostfri dybde.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Boldhegn msi-FH-515 Tråd-Fletværk:

Standard diagonalfletværk i maskestr. 50x50 mm.Fletværk i Aloï® tråd 2,41 mm, galvaniseret.

Eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm i farverne grå, sort, mørkegrøn.

Boldhegn msi-FH-515 Nylon Bold-Nettag:

Bold-Nettag af sort nylon med 100x100 mm masker.

Diagonale 5,0 mm rustfri stålwire monteres mellem forhøjede hegnsstolper til montering af nettaget.

Boldhegn msi-FH-515 Strammetråde & Fastgørelse:

Trådhegn i højde 3000 mm udføres med **6 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Trådhegn i højde 4000 mm udføres med **7 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Trådhegn i højde 5000 mm udføres med **9 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Trådhegn i højde 6000 mm udføres med **10 stk.** strammetråde af galv. sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Ved tilvalg af forstærkning i bunden af hegnet øges antallet af strammetråde med **3 stk.**

Ved tilvalg af træ-bånder i bunden af hegnet reduceres antallet af strammetråde med **3 stk.**

Strammetråde opspændes med trådstrammere monteret ved ende-/ hjørnestolper.

På mellemstolper fastgøres strammetråde med galvaniserede kramper.

Fletværk tilbindes til strammetråde med bindetråd af galv. plastbelagt jerntråd 1,0/1,47 mm.

Både strammetråd og bindetråd leveres i farve svarende til fletværk.

Fletheegn Type msi-FH-515 Kan leveres med tråd-fletværk i farverne: Galvaniseret. grå, sort, mørkegrøn.

*Vi forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

http://www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/FLET-HEGN_Type-msi-FH-515.htm

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte

- info@msi-trade.dk

+ Rækværk / Hegn, i STÅL & GLAS., Hegn i STÅL & GLAS, giver udsyn og rene linier. <http://www.msi-trade.dk/>