

## **Panelhegn data: Type msi-PH-575:**

**Panelhegn bredde:** 2200 mm

**Panelhegn højde:** 1270 mm

**Panelhegn højde:** 2200 mm \*\*\*

### **Panelhegn msi-PH-575 Paneler:**

Maskestørrelser 200 X 50 mm

Vandret maske: B 200 mm - 6,5 mm tråd

Lodret maske: H 50 mm - 4,0 mm tråd

Panel vægt 9,95 kg

### **Panelhegn msi-PH-575-pn-bsl panel samling:**

Samlebeslag til net-paneler.

Over- og underdel inkl. bræddebolt med 8 mm møtrik - alt i galv. udførelse. Forbrug: 3 sæt pr. samling..

### **Panelhegn`s msi-PH-575 HEGN-Stolper:**

Hegnsstolper / balustre:

Sendzimir galvaniseret og malet.

Hegnsstolpe Længde: 1.800 mm

Hegnsstolpe Profilmål: 40 x 40 x 2,5 mm

Vægt: 5,3 kg

Stolperne i galvaniseret firkantrørprofil nedstøbes i beton - med op til 1½ panels afstand.

### **Panel-hegn msi-PH-575 i dobbelt højde:**

\*\*\* Ud over standard hegnsstolpe løsningen, kan vi levere hegnsstolper i kraftigere udførelse til montering af panel-hegn i dobbelt højde.

Der anvendes således 2 paneler over hinanden.

Stolper i galvaniseret firkantrørprofil nedstøbes i beton, eller udføres med fodplader til montering på beton.

*Denne løsning tilbydes efter opgave.*

**Hegn`s Stolpe afstand:** CC valgfri. op til 1½ panels afstand.

### **Panelhegn msi-PH-575-st-bsl. stolpe fastgørelse:**

Fastmonteres til rørstolper med samlebeslag.

Montagebeslag til stolpe, inkl. bræddebolt med 8 mm møtrik - alt i galv. udførelse. Forbrug: 3 sæt pr. stolpe.

### **Panelhegn msi-PH-575 plastprop til stolpe:**

40 x 40 mm

### **Panelhegn og Panel hegnsstolper, Type msi-PH-575:**

**Kan leveres i standard RAL farver.**

[http://www.msi-trade.dk/HEGN\\_GITTER\\_TYVERISIKRING/Panel-Hegn\\_Type\\_msi-PH-575.html](http://www.msi-trade.dk/HEGN_GITTER_TYVERISIKRING/Panel-Hegn_Type_msi-PH-575.html)

Uforpligtende tilbud / Leveringstider: Henvendelse direkte

[info@msi-trade.dk](mailto:info@msi-trade.dk)